

2400 Series



Αρσενικό και θυλικό σπείρωμα 1"
Ευθείας ροής
Σώμα από PVC, καπάκι και κολάρο από polypropylene ενισχυμένο με fiberglass (30%)

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό/εξωτερικό χειροκίνητο
- Έλεγχος ροής κατ' επιλογήν
- Αργό, αντιπληγματικό κλείσιμο
- Διάφραγμα διπλής άκρης από Santoprene
- Πηνίο με πύρο ασφαλείας

Προδιαγραφές

- Παροχή: 0,06 – 7,2 m³/h (1-120 l/min)
- Πίεση λειτουργίας: 0,7-10,0 bar
- Πηνίο 24VAC – 50Hz (24VAC – 60Hz μετά από ζήτηση):
 - Ρεύμα εκκίνησης 0,34 A
 - Ρεύμα συγκράτησης 0,20 A

Επιλογές

- Η βάνα σειρά 2400 προσαρμόζεται κατ' ευθείαν στον προγραμματιστή μπαταρίας Junior DC 1-station battery-powered controller
- Δέχεται πηνίο συνεχούς DCL

Η βάνα σειρά 2400 είναι η σωστή απάντησης στις ανάγκες για εύκολη

εγκατάσταση χάρις την σχεδίαση ευθείας ροής και το κλείσιμο του καπακιού με δαχτυλίδι. Σχεδιασμένη για χρήση σε μικρά συστήματα έχουν σώμα από PVC και διάφραγμα διπλής νεύρωσης που της κάνει μιά από τις ποιά ανθεκτικές βάνες, με αντίσταση στην ακτινοβολία UV και τις διαρροές νερού.



Απώλειες πίεσης (bar)

m ³ /h	0,06	0,45	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
l/min	1	8	20	40	60	80	100	120
1"	0,34	0,31	0,24	0,28	0,21	0,23	0,34	0,45



Για ευκολότερη συντήρηση, το βιδωτό κολάρο επιτρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι χωρίς να αφαιρεθεί το πηνίο

Τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορούν να αντικατασταθούν σε λίγα λεπτά.

Το διάφραγμα διπλής άκρης εξασφαλίζει προστασία απο διαρροές



Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
2400MT	Βάνα 2400 1" θυλική, χωρίς έλεγχο ροής
2400MTF	Βάνα 2400 1" θυλική, με έλεγχο ροής
2400MT-DCL	Βάνα 2400 1" θυλική, χωρίς έλεγχο ροής με πηνίο DCL latching
2400MT-M	Βάνα 2400 1" αρσενική, χωρίς έλεγχο ροής
2400MTF-M	Βάνα 2400 1" αρσενική, με έλεγχο ροής