

430R



- Είσοδος: ½" θυλικό σπείρωμα
- Ρυθμιζόμενη γωνία: 40° - 360°
- 5 εναλλασσόμενα ακροφύσια



Ο εκτοξευτήρας 430R έχει ότι μπορεί να προσφέρει ένας ρότορας ½" για άρδευση μικρών περιοχών. Επειδή η ρύθμιση της γωνίας είναι εύκολη και τα τέρματα δεξιά και αριστερά είναι εύκολο να ελεγχθούν, ο 430R είναι ένας εκτοξευτής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μή επαγγελματίες.

Χαρακτηριστικά

Φλάτζα στεγάνωσης ενεργοποιούμενη από την πίεση

Θετικά τερματικά δεξιά και αριστερά μειώνουν τον χρόνο ξεκινήματος επιτρέποντας τον γρήγορο έλεγχο της γωνίας

Πλήρους και ρυθμιζόμενου τύπου σε ένα μοντέλο

Οι ρυθμίσεις γίνονται με ένα κοινό κατσαβίδι χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων.

Προδιαγραφές

Ακτίνα: 5,1 – 9,0 m

Περιοχή παροχών: 2,8 - 12,5 l/min Πίεση

Λειτουργίας: 2,0 - 3,5 bar

Ολικό ύψος (retracted): 15 cm

Ύψος ορθοστάτη: 10 cm

Γωνία εκτόξευσης standard: 25°

Λειτουργία

Pressure (bar)	Nozzle	Radius (m)	Flow (l/min)	■ (mm/h)	▲ (mm/h)
2,0	0,75	5,1	2,8	5,67	6,54
	1,0	6,0	3,4	6,46	7,46
	1,5	6,9	5,3	6,68	7,71
	2,0	7,5	6,8	7,25	8,38
	3,0	8,4	10,2	8,67	10,01
2,8	0,75	5,4	3,0	6,17	7,13
	1,0	6,3	4,5	6,80	7,85
	1,5	7,2	6,4	7,41	8,55
	2,0	8,1	8,0	7,32	8,45
	3,0	9,0	11,4	8,44	9,75
3,5	0,75	5,4	3,4	7,00	8,08
	1,0	6,3	4,9	7,41	8,55
	1,5	7,2	7,2	8,33	9,62
	2,0	8,1	9,1	8,32	9,61
	3,0	9,0	12,5	9,26	10,69

■ Ύψη βροχής για "τετράγωνη" τοποθέτηση και πλήρους κύκλου

▲ Ύψη βροχής για "τρίγωνη" τοποθέτηση και πλήρους κύκλου

● Αποστάσεις υπολογιζόμενες σε 100% της ακτίνας

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε δικιμές με συνθήκες άπνοιας.



Δεν χρειάζονται ειδικά εργαλεία

Όλες οι ρυθμίσεις γωνίας
γίνονται απο την κορυφή
με ένα απλό κατσαβίδι
μειώνοντας τον χρόνο
ρυθμίσεων.



Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
430R	430R εκτοξευτήρας 1/2", 40°-360