



Εφαρμογές Αμπέλια, οπωρώνες κλπ

Χαρακτηριστικά

- Κλασικός σταλάκτης
- Αφαιρούμενο κάλυμα για να επιτρέπει γρήγορη και εύκολη επιθεώρηση στο χωράφι
- Λαβές στην βάση για σταθεροποίηση
- Σταλάκτης A-Class σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI ISO 9260
- Χαμηλός συντελεστής διακύμανσης (CV)
- Μεγαλύτερος - αυτοκαθαριζόμενος διάδρομος παροχής τυρβώδους ροής παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στις εμφράξεις
- Διατίθεται κλειδί (IT-DNK00)

Προδιαγραφές

- Παροχή: 2, 4, 8, 16, 24 l/h
- Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 1,0-2,0 bar
- CV ≤ 5%
- Είσοδος: 4 mm σπαρωτή
- Αρσενική έξοδος για μικροσωλήνα 4x6 mm

Λειτουργία

Μοντέλο	Δίσκος	Παροχή @		
		1,0 bar	1,25 bar	1,5 bar
Euro-Key 2 l/h	Λευκό	2,0 l/h	2,4 l/h	2,8 l/h
Euro-Key 4 l/h	Μαύρο	4,0 l/h	5,0 l/h	5,6 l/h
Euro-Key 8 l/h	Πράσινο	8,0 l/h	9,7 l/h	11,2 l/h
Euro-Key 16 l/h	Κόκκινο	16,0 l/h	16,8 l/h	19,5 l/h
Euro-Key 24 l/h	Κίτρινο	24,7 l/h	29,0 l/h	34,0 l/h



Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
IT-DNK02-2-BLUE	Euro Key 2 l/h, κλασικός σταλάκτης με αρσενική έξοδο, μπλέ βάση
IT-DNK04-2	Euro Key 4 l/h, κλασικός σταλάκτης με αρσενική έξοδο, μαύρη βάση
IT-DNK08-2-RED	Euro Key 8 l/h, κλασικός σταλάκτης με αρσενική έξοδο, κόκκινη βάση
IT-DNK16-2-MB	Euro Key 16 l/h, κλασικός σταλάκτης με αρσενική έξοδο, καφέ βάση
IT-DNK24-2-GREEN	Euro Key 24 l/h, κλασικός σταλάκτης με αρσενική έξοδο, πράσινη βάση