

Euro Plus



Εφαρμογές

Ιδανικό για μακρές γραμμές και όπου το έδαφος δεν είναι επίπεδο

Χαρακτηριστικά

- Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης
- Βελτιωμένη αντιστάθμιση πίεσης σε μια μεγάλη περιοχή, καλύτερη από κάθε φορά
- Αφαιρούμενο καπάκι επιτρέπει γρήγορη και εύκολη επιθεώρηση στο χωράφι
- Λαβές στην βάση για σταθερότητα
- Σταλάκτης A-Class σύμφωνα με UNI ISO 9260 norms
- Χαμηλός συντελεστής διακύμανσης (CV)
- Μεγαλύτερος αυτοκαθαριζόμενος - τυρβώδους ροής διάδρομος για μεγαλύτερη αντοχή στο βούλωμα
- Διάφραγμα σιλικόνης
- Διατίθεται κλειδί (IT-DNK00)

Προδιαγραφές

- Παροχή: 4, 8 l/h
- Συνιστώμενη περιοχή πιέσεων: 0,5-3,5 bar
- CV ≤ 5%
- Είσοδος: 4 mm σπαρωτή
- Αρσενική έξοδος για μικροσωλήνα 4x6 mm

Λειτουργία

Μοντέλο	Παροχή @			
	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar	4,0 bar
Euro-Plus 4 l/h	3,9 l/h	3,9 l/h	3,9 l/h	-
Euro-Plus 8 l/h	7,6 l/h	7,9 l/h	8,1 l/h	8,35 l/h

Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
IT-DPJ04-2	Euro-Plus 4 l/h αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης
IT-DPJ08-2	Euro-Plus 8 l/h αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης