



Platinum

Είσοδος: 1" θυλικό σπείρωμα

Ρυθμιζόμενη γωνία

Εκτόξευσης: 45° - 360°

7 εναλλασόμενα ακροφύσια

Ο εκτοξευτήρας Platinum 1" είναι ιδανικός για μεσαίου μεγέθους αθλητικούς χώρους

Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν από την κορυφή, και η μνήμη αδειάλευπτης λειτουργίας εξασφαλίζει κανονική λειτουργία.



Χαρακτηριστικά

- Τα ακροφύσια είναι εύκολα τοποθετούμενα και αφαιρούμενα (χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο).
- Ελαστικό κάλυμα (βασικό) παρέχει επιπλέον προστασία από σκουπίδια
- Πλήρους και μερικού κύκλου σε ένα μοντέλο
- Ανοξείδωτη βίδα ρύθμισης ακτίνας, επιτρέπει μέχρι 25% μείωση της ακτίνας
- ArcView ενδείκτης γωνίας απλοποιεί τις ρυθμίσεις
- Αντιβανδαλική μνήμη αδειάλευπτης λειτουργίας. Επαναφέρει τον ρότορα στην αρχική ρύθμιση γωνίας ακόμη και μετά από μεταβολές κατά την λειτουργία.
- Αντιβανδαλική βίδα κλειδώματος του καλύματος

Επιπλέον χαρακτηριστικά

- Υδρολίπαντι κιβώτιο κίνησης που προσθέτει αξιοπιστία
- Βίδα στήριξης/διασποράς ακροφυσίου
- Αναστρέψιμη αντιστραγγιστική βαλβίδα εξαλείφει στις στραγγίσεις
- Διατίθεται επίσης και με ανοξείδωτο στέλεχος

Προδιαγραφές

- Ακτίνα: 14,9 – 24,1m
- Περιοχή παροχής: 279 – 115,9 l/min
- Πίεση λειτουργίας: 2,8 – 6,9 bar
- Διάμετρος κεφαλής: 5,6 cm
- Διάμετρος σώματος: 6,9 cm
- Ύψος rizer: 12,7 cm
- Ύψος σώματος: 22,4 cm
- Γωνία βολής ακροφυσίου: 25°



Δείκτης γωνίας στην κορυφή
σας επιτρέπει να δείτε την
γωνία λειτουργίας,
εξοικονομώντας χρόνο.



Λειτουργία

Pressure (bar)	Nozzle	Radius (m)	Flow (l/min)	■ (mm/h)	▲ (mm/h)
3,4	7	14,9	27,9	7,50	8,66
	9	15,5	31,3	7,77	8,97
	12	15,5	43,7	10,86	12,54
	16	17,1	57,2	11,79	13,61
	20	17,7	66,4	12,75	14,72
	24	18,3	66,2	11,88	13,72
	27	19,8	88,5	13,54	15,63
4,1	7	15,2	30,6	7,91	9,13
	9	15,9	32,6	7,85	9,06
	12	16,2	47,9	11,02	12,73
	16	18,0	61,4	11,40	13,17
	20	18,6	73,9	12,82	14,80
	24	19,2	73,2	11,92	13,76
	27	22,3	89,2	10,81	12,48
4,8	7	15,5	33,2	8,25	9,52
	9	16,2	35,7	8,21	9,48
	12	16,5	52,3	11,58	13,37
	16	18,6	66,1	11,48	13,26
	20	18,6	78,1	13,56	15,65
	24	19,8	78,3	11,97	13,82
	27	22,9	97,6	11,20	12,94
5,5	7	16,2	35,7	8,20	9,47
	9	16,5	37,6	8,33	9,62
	12	16,8	55,6	11,87	13,71
	16	18,6	71,1	12,34	14,25
	20	19,8	83,9	12,82	14,80
	24	20,4	84,5	12,15	14,03
	27	23,5	103,8	11,31	13,06
6,2	7	16,2	38,8	8,93	10,32
	9	16,8	41,3	8,81	10,18
	12	17,1	59,1	12,18	14,06
	16	19,2	75,7	12,32	14,22
	20	20,4	89,5	12,88	14,87
	24	20,4	90,1	12,97	14,97
	27	23,8	110,0	11,68	13,49
6,9	7	16,8	40,5	8,66	10,00
	9	17,1	43,6	8,98	10,37
	12	17,4	62,5	12,42	14,34
	16	19,2	79,7	12,97	14,97
	20	20,4	94,0	13,52	15,61
	24	21,6	95,6	12,25	14,15
	27	24,1	115,9	11,99	13,85

■ Διαβροχή για "τετράγωνη" διάταξη και 360

☒ Διαβροχή για "τρίγωνη" διάταξη και 360

☒ Διάταξη βασισμένη για 100% της ακτίνας

Τα παραπάνω δεδομένα είναι σε συνθήκες μηδενικού
αέρα

Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
PTSPORT-BSP	Platinum ρότορ 1", 45°-360°
PTSPORT-BSP-SS	Platinum ρότορ 1", 45°-360°, με ανοξείδωτο ορθοστάτη