

Omnireg



Προσαρμόζεται στί βάνες Irritrol: σειρά 200, Century Plus, σειρά 700 Ultraflow και σειρά S

Κατακόρυφη τοποθέτηση

Σώμα από Nylon ενισχυμένο με fiberglass, μεταλλικά στοιχεία από ατσάλι και ορείχαλκο

Χαρακτηριστικά

Κατακόρυφη τοποθέτηση στην θέση του πηνίου, χρησιμοποιώντας τις 2 βίδες που το συνοδεύουν*

Δεν χρειάζεται μανόμετρο επειδή ο κεντρικός επιλογέας δείχνει την πίεση εξόδου σε Bars και Psi

Η επιθυμούμενη πίεση μπορεί να ρυθμιστεί με το σύστημ ακλειστό ή σε λειτουργία
Διατηρεί μια σταθερή πίεση εξόδου για μεγαλύτερη ακρίβεια σε συνθηκες χαμηλής πίεσης.

Καταργεί την ανάγκη διπλού στόκ στις βάνες

Ακρίβεια $\pm 0,2$ bar

*Το πηνίο προσαρμόζεται στην παρεχόμενη απο το OmniReg υποδοχή

Προδιαγραφές

Περιοχή παροχής: 3,8 – 1136 l/min

Πίεση εισόδου: έως 13,8 bar

Πίεση εξόδου ρυθμιζόμενη:

– Μοντέλο OMR-30: απο 0,35 μέχρι 2,1 bar

– Μοντέλο OMR-100: απο 0,35 μέχρι 6,9 bar

Η πίεση εισόδου πρέπει να είναι το λιγότερο 0,7 bar υψηλότερη απο την επιθυμούμενη πίεση εξόδου

Για να μειωθεί η πιθανότητα πλήγματος, η παροχή δεν [ρέ]ει να υπερβαίνει τα 2,3 m/sec

Επιλογές

Υποδοχή εισόδου τύπου "αεροβαλβίδας" για έλεγχο των πιέσεων

Ο ρυθμιστής πίεσης Omnireg είναι ένα πολύ χρήσιμο αξεσουάρ όταν θέλουμε να διατηρήσουμε την πίεση εξόδου του συστήματος σταθερή. Δεν χρειάζεται πιεσόμετρο και η "ορατή" κατακόρυφη θέση της βάνας κάνει την εγκατάσταση εύκολη και επιτρέπει εύκολη τη ρύθμιση και εξοικονόμηση χώρου.



Απλά περιστρέψτε τον επιλογέα στην επιθυμούμενη πίεση

Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
OMR-30	Omnireg Μειωτής Πίεσης (μέχρι 2,1 bar)
OMR-100	Omnireg Μειωτής Πίεσης (μέχρι 6,9 bar)
OMR-DS	Κιτ ελέγχου πίεσης εξόδου