

Rain Dial



6, 9, 12 στάσεις

3 ανεξάρτητα προγράμματα

3 εκκινήσεις ανά πρόγραμμα

Water Budget: from 0% to 200%

O Rain Dial φτιάχτηκε για γρήγορη και ευέλικτη λύση ελέγχου άρδευσης σε πάρκα και κήπους μεσαίου μεγέθους. Έχει αφαιρούμενη πλακέτα και μεγάλες δυνατότητες προγραμματισμού. Είναι μιά από τις ποιό ολοκληρωμένες μονάδες προγραμματισμού της Irritrol, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συνθήκες.



Χαρακτηριστικά

Διάρκεια άρδευσης από 1 min σε 359 min (5,9 ώρες), με βήμα 1 min ανά σταθμό

Ευέλικτο πρόγραμμα άρδευσης:

- Ημερήσιο (3 φορές)
- Εβδομαδιαίο
- Άρδευση σε μονές και ζυγές μέρες

- Άρδευση σε διαστήματα από 1 έως 15 ημέρες

- Επιλογή ημέρας αποκλεισμού
- Ημερολόγιο 365-ημερών

Πιθανότητα ακύρωσης ενός προγράμματος

Διακοπή άρδευσης λόγω βροχής μέχρι και 9 ημέρες

Αυτόματο - ημιαυτόματο και χειροκίνητο ξεκίνημα ανά στάση ή πρόγραμμα

Έλεγχος αντλίας ανά στάση

Μνήμη αδειάλευπτης λειτουργίας

Test program για όλες τις στάσεις

Επιλογή καθυστέρησης μεταξύ 2 στάσεων: πιθανότητα τοποθέτησης ενός ρυθμιζόμενου διαστήματος από 1 sec σε 2 hours μεταξύ δύο σταθμών

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αντλίας κατά το delay μεταξύ 2 σταθμών

Διαγνωστικός διακόπτης για καθορισμό των στάσεων με μεγάλη κατανάλωση, σήμανση, stop and bypass

Το εξωτερικού χώρου σε κουτί που κλειδώνει.

Πολύγλωσσο menu

Με έγκριση EC

Επι πλέον Χαρακτηριστικά

Αφαίρεση των εκκινήσεων προγράμματος σε 4 σημεία:
11:59 p.m./12:00 a.m.;
11:59 a.m./12:00 p.m.;
5:59 a.m./6.00 a.m.
και 5:59 p.m./6:00 p.m.

Προδιαγραφές

Τροφοδοσία:

- Μοντέλο εσωτερικού: 24 VAC, 50 Hz (0,5 A)
- Μοντέλο εξωτερικού: 220 VAC, 50Hz (0,5 A)

Έξοδος και για τα δύο μοντέλα:

- Max ανά στάση: 24 VAC (0,5 A)
- Max total (με αντλία): 24 VAC max (1,25 A)
- Αργή ασφάλεια 2 A
- 9 volt αλκαλική μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: ζπό 0° έως 60° C

Διαστάσεις

Μοντέλο εσωτερικού:

- Ύψος: 46,3 cm
- Πλάτος: 17,8 cm
- Βάθος: 21,0 cm

Μοντέλο εξωτερικού:

- Ύψος: 46,3 cm
- Πλάτος: 65,8 cm
- Βάθος: 10,2 cm

Επιλογές

Σύνδεση αισθητήρα βροχής

Climate Logic



Κωδικοποίηση

Code	Description
RD600-INT-LT	Rain Dial, 6-σταθμών, με εξωτ. μετασχ. 220 VAC
RD900-INT-LT	Rain Dial, 9-σταθμών, με εξωτ. μετασχ. 220 VAC
RD1200-INT-LT	Rain Dial, 12-σταθμών, με εξωτ. μετασχ. 220 VAC
RD600-EX-50H	Rain Dial, 6-σταθμών, με ενσωματ. μετασχ. 220 VAC
RD900-EX-50H	Rain Dial, 9-σταθμών, με ενσωματ. μετασχ. 220 VAC
RD1200-EX-50H	Rain Dial, 12-σταθμών, με ενσωματ. μετασχ. 220 VAC
RD-6MOD-R	Πλακέτα για Rain Dial - 6 στάσεων
RD-9MOD-R	Πλακέτα για Rain Dial - 9 στάσεων
RD-12MOD-R	Πλακέτα για Rain Dial - 12 στάσεων