

Προγραμματιστής LIFE™ PLUS



Irritrol®

ENJOY
YOUR
LIFE™

Irritrol[®]

LIFE[™] PLUS

Η εξέλιξη του LIFE[™] είναι η επεκτεινόμενη έκδοση **Plus**:

Βασική έκδοση 4 στάσεων ,επεκτάσιμος έως και τις 16 στάσεις με πλακέτες επέκτασης τεσσάρων στάσεων.


Με τον LIFE[™] PLUS έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε και να προγραμματίσετε το πότισμα του κήπου σας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, προσθέτοντας την προαιρετική πλακέτα **Wi-Fi** και κατεβάζοντας την εφαρμογή **Life App** στο κινητό τηλεφώνό σας.



- Βελτιστοποιείστε το πότισμα σας συνδέοντας τον **LIFE™ PLUS** στην υπηρεσία μετεωρολογικών δεδομένων.



- Συνδέστε τον **LIFE™ PLUS** στο Alexa ή Google Home για να τον διαχειρίζεστε με απλές φωνητικές εντολές.



- Πλέον μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 8 **LIFE™ PLUS** μεταξύ τους μέχρι και 48 στάσεις. (wifi)



Κύρια Χαρακτηριστικά

- Από 4 έως 16 στάσεις
- 4 ανεξάρτητα προγράμματα
- 6 εκκινήσεις ανά πρόγραμμα
- Δυνατότητα ενεργοποίησης αισθητήρα βροχής
- Οι αισθητήρες έχουν 5 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας (Ανενεργός-Off, Έναρξη-start, Τέλος-stop, Παράλειψη-skip, Παύση-pause)
- Εκατοστιαία αναπροσαρμογή των χρόνων ποτίσματος από 0% έως 200%
- Πρόγραμμα “Κυκλικής άρδευσης”
- Δυνατότητα λειτουργίας σε ώρες-λεπτά ή σε λεπτά-δευτερόλεπτα(μέχρι 8 λεπτά)
- Δυνατότητα προγραμματισμού καθυστέρησης αισθητήρα βροχής για κάθε στάση (από 1 δευτ μέχρι 8 λεπτά)
- Μενού σε 5 γλώσσες (Ιταλικά-Italian, Αγγλικά-English, Γαλλικά-French, Ισπανικά-Spanish, Γερμανικά-German)
- Προαιρετική πλακέτα Wi-Fi

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ευέλικτος προγραμματισμός ποτίσματος:
 - Καθημερινός
 - Εβδομαδιαίος
 - Μονές / ζυγές μέρες
 - Περιοδικότητα 1 έως 30 μέρες
- Προγραμματιζόμενη διακοπή άρδευσης έως 31 μέρες
- Επιλογή επικάλυψης ή μη των προγραμμάτων
- Αυτόματη, ημι-αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- Αδιάλειπτη μνήμη
- Ο αισθητήρας παλμών είναι ενεργός όταν το σύστημα δεν λειτουργεί
- Διατήρηση ώρας και ημ/νίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 24 ώρες χωρίς την χρήση μπαταρίας.
- Κουμπί βοήθειας-Help για διευκόλυνση προγραμματισμού

Προδιαγραφές

- Τάση τροφοδοσίας: 220 VAC, 50 Hz;
- Ρεύμα εξόδου: μέγιστο ανά έξοδο: 24 VAC (0.5 A); Μέγ.σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής ηλεκτροβάνας): 24 VAC (1.0 A)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10° C έως 60° C

Διαστάσεις

- 186 mm x 140 mm x 67 mm (M x Y x B)
- Βάρος: 1.5 kg

Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της σειράς LIFE™ PLUS

ΠΡΟΙΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	LIFE-P	Life Plus, μονάδα 4-στάσεων με εξωτερικό μετασχηματιστή 220 V
	LIFE-P-SM	Μονάδα επέκτασης 4-στάσεων για τον Life Plus
	LIFE-P-B	Πίσω μέρος προγραμματιστή 4-στάσεων με εξωτερικό μετασχηματιστή
	LIFE-MOD	Μονάδα προγραμματισμού Life και Life Plus
	LIFE-WF	Μονάδα Wi-Fi για τον Life και τον Life Plus

I.S.E. Srl - Via dell'Artigianato, 1-3 - 00065 Fiano Romano (Roma) Italy
Phone (+39) 0765 40191 - Fax (+39) 0765 455386 - www.irritrol.it



www.life.irritrol.it

 YouTube

www.youtube.com/ISEontheweb

Irritrol[®]